

Hinweise zu lackierten / furnierummantelten / folienummantelten Sockelleisten

Bei diesen Sockelleisten handelt es sich um ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Produkt. Um diese Qualität über viele Jahre so zu erhalten sind während der Lagerung, dem Transport, der Montage und schließlich der Nutzung einige Dinge zu berücksichtigen:

Lagerung & Transport:

Die Leisten müssen trocken und vor Sonnenlicht geschützt gelagert werden. Die Leisten sind unbedingt vor Überhitzung (Temp. über 50°C) zu schützen.

Montage:

Die Leisten dürfen nur in trockene Bausubstanz eingebaut werden. Baufeuchte kann zu Verformungen und Beschädigungen der Leisten führen. Bei Hartbodenbelägen, die erfahrungsgemäß deutlich feuchter gereinigt werden empfehlen wir den Leistenfuß bzw. die Schnitffugen dauerelastisch zu versiegeln um das Eindringen von Feuchte in die Leiste zu vermeiden.

Malerarbeiten:

Werden Malerarbeiten in den Räumen durchgeführt, in denen auch lackierte Sockelleisten verbaut sind ist unbedingt darauf zu achten, dass Feuchteintrag in die Leiste (durch Wandfarbe) verhindert wird.

Werden die Leisten mit Abdeckband abgeklebt ist Klebeband für empfindliche Oberflächen zu verwenden (z.B. 3M, Typ 244).

Bei der Verwendung von ungeeignetem Klebeband kann es beim späteren Abziehen des Abdeckbands zu Beschädigungen der Oberfläche kommen die nicht lokal zu reparieren sind. Das Abdeckband muss die Leiste zur Wand hin vollkommen abdecken. Es darf nicht dazu kommen, dass die Wandfarbe direkt auf die Sockelleiste gelangt bzw. unter das Abdeckband läuft.

Kommt es hier zu einem übermäßigen Feuchteintrag kann dies ebenfalls beim Abziehen des Klebebandes, zu Beschädigungen führen.

Generell sollte das Abdeckband nur so lange wie unbedingt nötig auf der Leiste verbleiben und dann langsam und gleichmäßig (nicht ruckartig) abgezogen werden.

Raumklima:

Die klimatischen Bedingungen sollten im Bereich des Normklimas liegen (35-70% rel. Luftfeucht; 16-24°C).

Reinigung:

Die Leisten sind trocken oder nebelfeucht zu reinigen.

Für die Reinigung dürfen keine aggressiven Reinigungsmittel (Scheuermilch, ammoniakhaltige Reiniger) verwendet werden.