

# MONOPARK

## Technische Daten

Holzart	Eiche
Sortierung	25
Farbe	
Oberflächenstruktur	
Oberflächenbehandlung	matt versiegelt
Format	470 x 70 x 9.6 mm
Anzahl Schichten	2
Nutzschichtstärke	~ 3 mm
Verlegemethode	verklebt mit Unterboden
Verbindung	
Verpackungseinheit	2.11 m2/Paket
Holzherkunft	Eiche: Europa, HDF: Deutschland
Holzlabel	Holz aus kontrollierter Herkunft
Umweltlabel	
Minergie Eco	geeignet für Minergie-Eco-Gebäude
Sentinel Haus Institut	erfüllt
DIBt-Zulassung	Z-156.607-717
Französisches VOC-Label	A+
Formaldehydabgabe nach EN 717-1	E 0,5
Rohdichte - Deckschicht	~ 695 kg/m3
Flächengewicht	~ 8.05 kg/m2
Brinellhärte - Deckschicht *1	~ 38 N/mm2
Schwind-Quellmass *2	~ 0.25 %
Fussbodenheizung (Wärmedurchlasswiderstand)	sehr gut geeignet (~ 0.05 m2 K/W)
Lieferfeuchte	5-9 %
Brandklasse nach EN 14342 und EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschhemmstufe	
nach DIN-EN 51120 *3	R10
nach bfu-Reglement R-9729 *4	GS3
nach CEN/TS 15676 *5	USRV43
nach ÖNORM Z 1261 *6	Klasse 2
Produktenorm	EN 14342

\*1 bei 7% Holzfeuchtigkeit

\*2 Deckschicht bei freier Lagerung, bezogen auf 1% Holzfeuchtigkeitsänderung

\*3 schiefe Ebene

\*4 Gleitfestigkeit (Schubbereich)

\*5 Pendeltest

\*6 Gleitreibungskoeffizient

Stand: 13.09.2017